

LESELI SLIM

TIPOLOGIA

Sorgenti SMD LED ad alta efficienza integrate in un corpo illuminante da incasso

CARATTERISTICA

Incassati di spessore estremamente limitato, ideali per l'incasso in pareti, soffitti e arredi con limitato spazio di incasso. Dotati di cornici accessorie per montaggio a plafone.

MONTAGGIO

Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Connessione elettrica a terminali liberi.

MATERIALE

Corpo in plastica termoconduttrice; estrema leggerezza e maneggevolezza.



BASIC	220-240V 50/60Hz	Ra>80		25000h L70 B20	IP20 VI IP43 VO		-25° +35°C		G3	A++ A+ A	Risk Group 0
--------------	---------------------	-------	--	-------------------	--------------------	--	---------------	--	-----------	-------------------------------------	-----------------





art.	W	lm	cd	K	PF		Ø	L			
D41540SL2	6	420	120	4000	0,52	120°	128	26	128	80119058	60912 10
D82540SL2	18	1400	390	4000	0,52	120°	228	26	290	60936	10



art.	W	lm	cd	K	PF		L	L1	L2			
D41540QSL2	6	420	120	4000	0,52	120°	128	128	26	140	80119058	60929 10
D82540QSL2	18	1400	390	4000	0,52	120°	202	202	26	300	60943	10

• Quantità minima ordinabile



DRIVER:
L= 68 mm
L1= 34 mm
L2= 22 mm



Foro di taglio
6W = Ø 113 mm ± 2 mm
6W = 114x109 mm ± 2 mm
18W = Ø 208 mm ± 2 mm
18W = 188x183 mm ± 2 mm


Per le fotometrie vedere apposita sezione o consultare il sito.

ACCESSORI LESELI SLIM

IP40



art		Ø	h	80119058	
KTTSL2	Accessorio plafoniera per montaggio a superficie	168	36	60967	1
KT8SL2	Accessorio plafoniera per montaggio a superficie	265	36	61544	1



art		L	h	80119058	
KTQSL2	Accessorio plafoniera quadrata per montaggio a superficie Q128	168x168	36	60950	1
KTQ8SL2	Accessorio plafoniera quadrata per montaggio a superficie Q202	242x242	36	61551	1