

## LESELI MINI

### TIPOLOGIA

Incassati a LED integrati di basso spessore.

### CARATTERISTICA

Compattezza e facilità di impiego. Orientabili 30°. Particolare design della lente per garantire un'ottima diffusione del fascio luminoso.

### MONTAGGIO

Completo di molle per un facile fissaggio su controsoffitti.

### MATERIALE

Corpo in materiale plastico termoresistente anti-ingiallimento.



<b>BASIC</b>	100-240V 50/60Hz	Ra>80		15000h L70 B30	IP20 VI IP23 VO		-25° +35°C		G2	A++ A+ A	Risk Group 0
--------------	---------------------	-------	--	-------------------	--------------------	--	---------------	--	----	----------------	-----------------




art.	W	lm	cd	K		L	L1	L2			
<b>D307QWW</b>	7	620	700	3000	40°	90	90	45	83	62756	10
<b>D307QNW</b>	7	650	735	4000	40°	90	90	45	83	60882	10



art.	W	lm	cd	K		Ø	L2			
<b>D307TWW</b>	7	620	700	3000	40°	90	45	80	62763	10
<b>D307TNW</b>	7	650	735	4000	40°	90	45	80	60875	10

• Quantità minima ordinabile



Foro di taglio

7W = Ø 72 mm ± 2 mm



Per le fotometrie vedere apposita sezione o consultare il sito.