



LEGENDA

- ASSIMILABILE A STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA (C5)
- ASSIMILABILE A STRADA EXTRAURBANA LOCALE (F4)
- ASSIMILABILE A STRADA URBANA LOCALE INTERZONALE (F3)
- ASSIMILABILE A STRADA URBANA LOCALE (F2)
- ASSIMILABILE A STRADA URBANA LOCALE (F2) DI FUTURA REALIZZAZIONE
- ASSIMILABILE A PISTA CICLABILE FIANCHEGGIANTE STRADA (17b)
- ASSIMILABILE A SENTIERO IN AREA URBANA (14a)

C5	assimilabile a strada extraurbana secondaria Lm = 1,5cd/m ² ; Tl = 10%; Uo = 40%; Ui = 70%	F4	assimilabile a strada extraurbana locale Lm = 1,0cd/m ² ; Tl = 10%; Uo = 40%; Ui = 50%	F3	assimilabile a strada urbana locale Lm = 0,75cd/m ² ; Tl = 15%; Uo = 40%; Ui = 50%
F2	assimilabile a strada urbana locale Lm = 0,5cd/m ² ; Tl = 15%; Uo = 35%; Ui = 40%	17b	pista ciclabile fiancheggiante strada Em = 5 lux; Emin = 2,5 lux	14a	assimilabile a sentiero in area urbana Em = 10 lux; Emin = 4 lux

COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE
PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Divisione Mercato
Area di Business Illuminazione Pubblica
Area Territoriale Nord

0	08.07.2004								Albergoni Perego Liberatori
REV.	DATA	DESCRIZIONE							REDATTOVERIFICATOAPPROVATO

TAVOLA 2.1.2
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

FILE 2_VERD CLASSIFICAZIONE STRADE.DWG	FORMATO A1*	SCALA -
CODICE DI CLASSIFICAZIONE EG 000013013.2	TAVOLA N. TAV. 02 DI 06	REVISIONE 0

Enel Sole Srl si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasterirlo a terzi senza previa autorizzazione scritta.